

■ ポータブル BD (ブルーレイ) & DVD プレーヤー
 11型以上ワイド
 仕様比較
 (7/NOV/2019現在)

						
型番	GH-PDV13AT-BK	GH-PDV15AT-BK				
ディスプレイ	13.3型ワイド液晶	15.6型ワイド液晶				
ディスプレイ画素数	1366×768ピクセル (16:9)	1366×768ピクセル (16:9)				
対応ディスクフォーマット	DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD	DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データ DVD / データ CD				
対応ディスクタイプ	DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW				
対応 BD プロファイル						
対応音声コーデック	PCM	PCM				
ラストメモリー機能	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります。				
対応外部メモリー	SDカード (～2GB) / SDHCカード (～32GB) / USBメモリー (～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATや FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。	SDカード (～2GB) / SDHCカード (～32GB) / USBメモリー (～32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATや FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応。				
対応ファイル形式	MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG	MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG				
受信チャンネル	地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13～62ch	地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13～62ch				
出力信号方式	NTSC	NTSC				
映像出力解像度	—	—				
スピーカー	2chステレオ (2W×2)	2chステレオ (2W×2)				
搭載端子	USBポート×1 SDカードスロット×1 ヘッドホン出力端子 (ステレオミニ)×1 映像出力端子×1 映像入力端子×1 アンテナ入力端子 (F型)×1 miniB-CASカードスロット×1 電源入力端子×1	USBポート×1 SDカードスロット×1 ヘッドホン出力端子 (ステレオミニ)×1 映像出力端子×1 映像入力端子×1 アンテナ入力端子 (F型)×1 miniB-CASカードスロット×1 電源入力端子×1				
電源 (ACアダプタ)	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V/1.5A	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V / 1.5A				
電源 (シガーアダプタ)	—	—				
電源 (乾電池)	—	—				
消費電力	最大15W	最大15W				
再生時間 (乾電池)	—	—				
再生時間 (バッテリー)	約3時間 (DVD再生時) / 約2時間15分 (TV視聴時)	約2時間30分 (DVD再生時) / 約2時間 (TV視聴時)				
充電時間 (バッテリー)	約6時間30分	約6時間30分				
動作温度範囲	5℃～40℃	5℃～40℃				
動作湿度範囲	20%～80% (結露なきこと)	20%～80% (結露なきこと)				
防水性能	—	—				
外形寸法	W355×D250×H45 (mm)	W393×D248×H47 (mm)				
本体重量	約1450g	約1650g				
保証期間	1年間	1年間				
付属品	専用リモコン (テスト用電池取付済) 専用 AVケーブル (約110cm) 専用 ACアダプタ (約150cm) 地上デジタル / ワンセグ用ロッドアンテナ (約300cm) 地上デジタル専用 miniB-CASカード 取扱説明書、保証書	専用リモコン (テスト用電池取付済) 専用 AVケーブル (約110cm) 専用 ACアダプタ (約150cm) 地上デジタル / ワンセグ用ロッドアンテナ (約300cm) 地上デジタル専用 miniB-CASカード 取扱説明書、保証書				